



TECHNICAL DATA SHEET

ERASER@Guard

~ High Quality Paint Remover ~

Document No: TB-OP-02

SANCor[®] ERASER@Guard High Quality Paint Remover is an all purposes paint and varnish remover. It is made from a blend of extremely active ingredients which is neither acidic nor caustic and can be cleaned by water. It has high penetrating and quick acting properties in the removal of paint and varnish. It is very effective in stripping decorative paint, industrial enamel and most types of coatings. It is non-flammable at room temperature.

Usage	Recommended used for stripping decorative paint, industrial enamel, varnish and most type of coatings.
Pack Size	0.5 litre, 1 litre and 3 litres.
Composition	Chemical Content : Chlorinated Hydrocarbon & Thickening Agent Vehicle : Aliphatic & Aromatic Hydrocarbon
Technical Data	Colour : Milky Thinner/Cleaner : Water
Application	Brush/Roller : Apply with brush or roller generously and leave for 3 - 10 minutes. The applied area is then ready for removal with scraper or other scrapping apparatus. After removing the paint film, clean area with plenty of water. Ensure surfaces to be repainted are free from all traces of SANCor[®] ERASER@Guard High Quality Paint Remover, dirt, grease or wax.
Surface Preparation	The surfaces of the paint film to be removed preferably should be wire-brushed to improve penetration
Shelf Life	2 years at ambient temperature in unopened containers.

Safety, Health and Environmental Information

When applying paint, it is advisable to wear eye protection and suitable gloves.
In case of contact with eye, rinse with plenty of water immediately and seek medical advice.
Remove splashes of paint from skin by using soap or water.
Keep container tightly closed and away from food, drinks, animal feed and out of the reach of children.
Ensure good ventilation during application and drying.
Paint must always be stored in upright position and a cool place.
Dispose off any paint waste in accordance with the appropriate Environmental Quality Regulations.
Refer to Safety Data Sheet for complete product safety information.

The above information is given to the best of our knowledge based on our existing laboratory test and practical experience, however since conditions of actual use are beyond our control any recommendations and suggestions are made without warranty, express or implied and we reserve the right to alter the given data without prior notice.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint

RISALAH DATA TEKNIKAL

ERASER@Guard

~ High Quality Paint Remover ~

No Dokumen: TB-OP-02

SANCor[®] ERASER@Guard High Quality Paint Remover adalah penanggal cat dan varnish yang serbaguna. Ia diperbuat daripada campuran bahan yang sangat aktif yang bukan asidik mahupun menghakis dan boleh dibersihkan menggunakan air. Ia mempunyai daya penembusan yang tinggi dan bertindak cepat dalam penanggalan cat dan varnis. Ia sangat berkesan dalam menanggalkan cat hiasan, enamel industri dan kebanyakan jenis lapisan. Ia tidak mudah terbakar pada suhu bilik.

Penggunaan	Disyorkan untuk penanggalan cat hiasan, enamel industri, varnis dan kebanyakan jenis lapisan.	
Saiz Pembungkusan	0.5 liter, 1 liter dan 3 liter.	
Komposisi	Kandungan Kimia	: Hidrokarbon Berklorin & Agen Pekat
	Pelarut	: Hidrokarbon Alifatik & Aromatik
Data Teknikal	Warna	: Keruh
	Pencair/Pencuci	: Air
Aplikasi	Berus/Pengelek	Gunakan berus atau pengelek dan biarkan selama 3 – 10 minit. Kawasan yang telah diaplikasi sedia untuk penanggalan dengan pengikis atau radas pengikis yang lain. : Selepas menanggalkan lapisan cat, bersihkan kawasan tersebut dengan air yang banyak. Pastikan permukaan yang hendak dicat semula bebas daripada sebarang kesan SANCor [®] ERASER@Guard High Quality Paint Remover, kekotoran, minyak atau wax.
Penyediaan Permukaan	Permukaan lapisan cat yang hendak ditanggalkan perlulah digosok dengan berus dawai untuk meningkatkan daya penembusan.	
Jangka Hayat	2 tahun pada suhu ambien dalam bekas tertutup.	

Infomasi Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran

Semasa mengecat adalah disyorkan memakai perlindungan mata dan sarung tangan yang sesuai.
Jika mata terkena cat, cuci dengan air yang banyak dan segera berjumpa doktor.
Bersihkan sebarang cat yang terkena pada kulit dengan sabun dan air.
Pastikan tong cat ditutup rapat dan jauhkan daripada makanan, minuman dan kanak-kanak.
Pastikan ada ventilasi yang baik semasa pengecatan dan pengeringan.
Tong cat mesti disimpan dalam keadaan tegak dan kawasan yang sejuk.
Buangkan semua sisa cat menurut Peraturan Kualiti Alam Sekitar.
Rujuk kepada lembaran SDS untuk maklumat yang lebih terperinci.

Informasi yang diberikan diatas adalah berdasarkan pengetahuan kami yang diperoleh dari ujian makmal dan pengalaman praktikal, walaubagaimanapun, penggunaan pada keadaan semasa adalah diluar kawalan kami dan sebarang cadangan adalah dibuat tanpa jaminan, nyata atau tersirat dan kami berhak mengubah data yang diberi tanpa pemberitahuan notis dahulu.

SANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN BHD (19733-T)

(Wholly Owned Subsidiary Of Kansai Paint Asia Pacific Sdn Bhd)

Lot 8206, Kawasan Perusahaan Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

Tel: +605-891 8777 (8 Lines) Fax: +605-891 2277 Email: info@sancora.com

Website: www.sancora.com Facebook: www.facebook.com/sancorapaint